ЧЗСМ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

Спецтехника для экстремально тяжелых климатических и дорожных условий

АВТОГРЕЙДЕР

ДЗ-98

(Полный капитальный ремонт R0)

ЧЗСМ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

Надежная спецтехника от производителя
Челябинский Завод Специализированных Машин
г.Челябинск , Троицкий тракт 9/1
тел: (351)7777-659, 8(800)511-71-39(бесплатный)
e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com

Автогрейдер ДЗ-98 (250 класс тяжелый) предназначен для выполнения землеройно профилировочных работ в дорожном, аэродромном и городском строительстве для смешивания грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, для производства бульдозерных и снегоочистительных работ, работает на грунтах I-III-IV категорий.

Автогрейдер способен:

- ✓ перемещать грунт в насыпь; вырезать кюветы;
- ✓ создавать боковые откосы насыпи;
- ✓ получать поперечные и продольные уклоны;
- ✓ перемещать инертные материалы со стабилизиру- ющими добавками при смешивании их на дороге;
- ✓ производить киркование или разрыхление грунта и изношенного полотна дороги;
- ✓ производить очистку дорог от снежных заносов.
- ✓ сохранять работоспособность при температуре от -40^{0}С до +40^{0}С.

При полном капремонте производится ремонт и замена следующих узлов и агрегатов:

Капремонт ДВС ЯМЗ-238 с полной заменой цилиндро - поршневой группы R1	
Капремонт и регулировка всех мостов с заменой подшипников, тормозных дисков и других изношенных деталей.	
Капремонт карданной передачи и опор с заменой крестовин и подшипников. С последующей балансировкой на станке Hofmann	
Новое рабочее оборудование: тяговая рама, поворотный круг, отвал с ножами	
Ремонт бульдозерного отвала, рамы, тяг ,замена ножей, пальцев, втулок, восстановление посадочных отверстий.	
Капремонт гидромотора поворотного редуктора, новый гидрораспределитель, новый гидроруль	
Замена на новые комплекта РВД и насосов НШ.	
Новые гидроцилиндры.	
Замена на новые пневмошины.	
Ремонт кабины и рабочего места с заменой на новые: рулевая колонка, сиденье, стекла, обшивка, отопитель, зеркала.	
Новые капот и крылья. Устанавливаются нового образца	
Ремонт стояночного тормоза.	
Новая электропроводка, новые АКБ, новые контрольные и осветительные приборы.	
Замена масел, смазок и технические жидкостей согласно ГОСТ	
Обкатка автогрейдера произвелась не менее 30 часов	
Гарантия распространяется на все узлы и агрегаты с момента продажи	**6 месяцев или 500 моточасов**
Стоимость - 7 700 000,00 руб. РФ С НДС 20% **Обмен Вашей техники в зачет нашей Trade-in** **Льготная доставка тралом, платформой, фурой на усмотрение покупателя**	

ЧЗСМ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

НАДЕЖНАЯ СПЕЦТЕХНИКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Челябинский Завод Специализированных Машин
г.Челябинск , Троицкий тракт 9/1
тел: (351)7777-659, 8(800)511-71-39(бесплатный)
e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98

Предприятие, производящее ремонт спецтехники	ЧЗСМ
Страна производитель	Россия
Тип машины	Автогрейдер
Тип трансмиссии	Механическая
Год выпуска (ПСМ)	2015 г.в
Класс автогрейдера	250
Количество передач КПП	6
Гарантийный срок	6 месяцев или 500 моточасов
Состояние	Капитальный ремонт
Свободно к реализации	**В наличии 1 единица**
Условия поставки	**Лизинг или по договору**
Цена с учетом НДС 20%	**7 700 000 руб.РФ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ АВТОГРЕЙДЕРА

Грейдерный отвал	
Длина грейдерного отвала	4200 (мм)
Высота грейдерного отвала	700.0 (мм)
Боковой вынос грейдерного отвала в обе стороны относительно тяговой рамы	1560 мм
Поворот грейдерного отвала	70.0 (град.)
Высота подъема грейдерного отвала над опорной поверхностью	950 мм
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности	500.0 (мм)
Бульдозерный отвал	
Длина бульдозерного отвала	3200.0 (мм)
Высота бульдозерного отвала	970.0 (мм)
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности	110.0 (мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Тип двигателя	Дизельный
Марка двигателя	ЯМЗ-238НДЗ
Объем двигателя	14.86 л
Мощность двигателя	235.0 (л. с.)
Количество цилиндров	8
Тактность двигателя	Четырёхтактный
Максимальное количество оборотов	1700.0 (об/мин)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДОВОЙ

ЧЗСМ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

НАДЕЖНАЯ СПЕЦТЕХНИКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Челябинский Завод Специализированных Машин
г.Челябинск , Троицкий тракт 9/1
тел: (351)7777-659, 8(800)511-71-39(бесплатный)
e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com

Колесная формула	1x3x3
Колесная база	6000.0 (мм)
Колея передних колес	2696 мм
Колея задних колес	2576 мм
Дорожный просвет	350.0 (мм)
Радиус поворота	18.0 (м)
Скорость движения	46.0 (км/ч)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Длина	11000.0 (мм)
Ширина	3250.0 (мм)
Высота	4000.0 (мм)
Вес	19500.0 (кг)

Будем рады видеть Вас среди клиентов нашей компании.

Возможна скидка при предоставлении конкурентного счета

Обмен Вашей техники в зачет нашей Trade-in

С Уважением
Начальник отдела продаж
Емельянов Вадим Николаевич
моб.тел ***8(904)30-55-399*** **Звонить в любое время.**